

Programy mycia

1. Program - nałożenie Aktywatora chemii

Nałożenie niskim ciśnieniem aktywatora na samochód i pozostawienie go na ca 60 sec (dokładnie tyle ile trzeba aby obejść i namoczyć całe auto dookoła).

Jest to opatentowany przez WAP system DDS, wspomaga mycie, umożliwia umycie auta w systemie bezdotykowym (bez użycia szczotki) przy zastosowaniu chemii płynnej. Zazwyczaj lepsze rezultaty mycia osiągały myjnie z chemią proszkową w odpowiedzi na potrzeby rynku w 2002 roku firma ALTO opatentowała system DDS, który nie tylko jest super skuteczny ale przewyższa proszek oszczędnością w wydatkach energetycznych (woda i prąd). Niezwykle skuteczny na owady i pozostałe zabrudzenia organiczne. Dodatkowo klient myjący auto czuje miły zapach, nie wdychając drobinek proszku.

Połączenie dwóch składników aktywatora i szamponu umożliwia umycie auta bez potrzeby użycia lancy szczotkowej. Wówczas lanca szczotkowa pozostaje dla klientów z „trudnym lakierem” – np. stare auta o porowatym zniszczonym lakierze (średni wiek, białe, czarne, trudne powierzchnie jak izotermi w samochodach dostawczych, burty samochodów dostawczych, owiewki nad kabiną kierowcy w samochodach dostawczych itd).

- Temperatura wody na lancy: 45 ST C
- Ciśnienie: 50 BAR
- Woda: miękka

2. Program - mycie szamponem z gorącą wodą przy ciśnieniu 105-110 BAR.

Najlepszy rezultat uzyskuje się trzymając lancę ca 10 cm od nadwozia i myjąc auto od dołu do góry (na górze wciąż aktywator oddziałuje na lakier)

- Temperatura wody na lancy : 45 St C
- Ciśnienie: 105-110 BAR
- Woda: Miękka

3. Program – mycie szczotką

Na tym programie klient uzyskuje zmiękczoną wodę z pianą (tzw. wodny dywan pianowy)

Wodny dywan pianowy szybko spływa z karoserii dzięki temu klient od razu widzi, które miejsca są jeszcze zabrudzone. Szybkość spływu wody z karoserii eliminuje również możliwość umycia auta bez zapłacenia za program. Suchą szczotką po prostu klient rozmazuje bród na karoserii ale go nie usuwa. Jeżeli rozmazuje bród to zostawi więcej pieniędzy na płukanie i w ten sposób dowiaduje się, że oszczędzanie i brak zapłaty za program szczotka nie opłaci się.

Przy systemie B 2.0

- Temperatura wody na szczotce: 45 St C
- Ciśnienie: 50 BAR
- Woda: miękka

Przy systemie B 3.0

- Temperatura wody na szczotce: 45 St C
- Ciśnienie: 5 BAR (z sieci wodociągowej)
- Woda miękka

UWAGA: W pojemniku odstawczym szczotka zanurzona jest **NON-STOP** w wodzie .

Zimą CIEPŁA, latem-ZIMNA (system automatycznie rozpoznaje temperaturę)

Dzięki temu na szczotce nigdy nie ma lodu ani piachu (piach osadza się w waniencie gdzie jest sito).

4. Program – płukanie

Płukanie wodą twardą z sieci

- Temperatura: temperatura woda sieci
- Ciśnienie: 105-110 BAR
- Woda: Twarda sieciowa

UWAGA! Przy zainstalowanym systemie częściowego odzysku wody płukanie odbywa się wodą miękką zgromadzoną w zbiorniku buforowym, **oszczędzamy ca 20-30 % wody !!!**

5. Program - Woskowanie

Woskowanie nano-woskiem na ZIMNO. Zimny wosk nie klei się do szyb oraz nie niszczy elementów gumowych dodatkowo właściciel myjni nie ponosi kosztów ogrzania wosku ! Oszczędność w wydatkach energii. Woski zawierają nablyszczacze.

- Temperatura: Woda zimna
- Ciśnienie: 50 BAR
- Woda: Miękka

6. Spłukiwanie wodą osmotyczną (nablyszczanie i osuszanie auta).

Spłukiwanie wodą osmotyczną pozbawia auto plam i zacieków, zmienia napięcie powierzchniowe lakieru.

- Temperatura: woda zimna
- Ciśnienie: 50 BAR
- Woda: Miękka osmotyczna



PROGRAMY DODATKOWE – OPCJE:

Program – MYCIE FELG.

Na każdym stanowisku instalujemy dodatkową lancę. Klient opłaca usługę we wrzutniku i namacza osobną lancą felgi bezpiecznym płynem do felg – zasadowym.

Program – MYCIE PODWOZIA

PROGRAM inwestora: Tryb Awaryjny lub serwisowy:

W przypadku awarii lub serwisowania jednego stanowiska możliwe jest przełączenie myjni na stanowisko „awaryjne zapasowe”.

Dzięki temu nawet w przypadku awarii lub serwisowania myjni , **stanowisko będzie zawsze czynne.**

Tabela programów mycia, myjnie ACC. Cykl mycia 10 min.

	Program	Czas trwania	Ilość zużytego szamponu	Ilość wody ciśnienie 110 BAR System. B 3.0	Ilość wody ciśnienie 110 BAR System. B 2.0
1	nałożenie Aktywatora chemi	1min	12,5ml (0,22PLN)	3,2 L	2,3 L
2	Mycie ciśnieniem	2 min	25ml (0,44PLN)	12,0 L	12,0L
3	Szczotka	2 min *jeżeli klient użyje	10ml-20ml (0,30PLN)	5 L	12,0L
4	Płukanie	2 min	-	12,1 L	12,0L
5	Woskowanie	1 min	10ml (0, 36 PLN)	2,3 L	2,3L
6	Splukiwanie osuszanie	2 min	-	8,2L	12,0L
				42,80L	52,60 L

(źródło: Inż. Godos, test Myjnie ACC) © 2009.

UWAGA: Systemy B 3.0 i B 2.0 w kontenerach mogą zostać doposażone (dodatkowo płatne) w system **odzysku wody (30% wody)**. System redukuje koszt zużycia



activeWash

auto w pełnym blasku

Informujemy, że logo i nazwa są znakami zastrzeżonymi podlegającymi ochronie prawnej. Informacje i materiały, badania i tabele zawarte w powyższej publikacji są wyłączną własnością firmy ACC. © 2009.